

## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Richtungsfeststeller

info@rollgroup.de  
www.rollgroup.de



- 100kg
- Durchmesser 100 - 150mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	21I AUP 100 P04	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	100
<b>Tragkraft in kg:</b>	100	<b>Radbreite in mm:</b>	32
<b>Plattengröße in mm:</b>	77 x 67	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	61,5 / 56 x 51,5 / 46,5
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	8,5	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	44,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	135	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-40 : +80
<b>Norm:</b>	EN 12530	<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore A 95
<b>EAN-Code:</b>	4250217311017	<b>Störkreisradius in mm:</b>	132,00

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- spurlos
- Präzisionskugellager

