

Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

info@rollgroup.de
www.rollgroup.de



- 100kg
- Durchmesser 100 - 150mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad, Präzisionskugellager rostfrei

Technische Daten

| | | | |
|--|-----------------|--|------------|
| Bestellcode: | 28N JPC 125 P05 | Rad \varnothing in mm: | 125 |
| Tragkraft in kg: | 100 | Radbreite in mm: | 32 |
| Plattengröße in mm: | 95 x 70 | Schraubloch Abstand in mm: | 75 x 50 |
| Schraubloch \varnothing in mm: | 8,50 | Ausladung Rolle in mm: | 42,00 |
| Bauhöhe in mm: | 160 | Temperaturbereich C° min / max: | -20 : +60 |
| Norm: | EN 12530 | Laufflächenhärte: | Shore A 87 |
| EAN-Code: | 4250217340482 | Störkreisradius in mm: | 132,00 |

Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager rostfrei

