

Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller im Vorlauf

info@rollgroup.de
www.rollgroup.de



- 500 - 1500kg
- Durchmesser 100 - 250mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyamidrad, Präzisionskugellager

Technische Daten

Bestellcode:	44V OTP 200 P07	Rad \varnothing in mm:	200
Tragkraft in kg:	1.200	Radbreite in mm:	50
Plattengröße in mm:	135 x 110	Schraubloch Abstand in mm:	105 x 80 / 75
Schraubloch \varnothing in mm:	11,00	Ausladung Rolle in mm:	65,00
Bauhöhe in mm:	245	Temperaturbereich C° min / max:	20 : +80
Norm:	E 12532	Laufflächenhärte:	Shore D 78
EAN-Code:	4250217331268	Störkreisradius in mm:	165,00

Gehäusebeschreibung

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Gabelkopf gelagert über Kegelrollen und Axialrillenkugellager
- Lagerbolzen verschraubt u. gesichert
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager

