

## Bockrolle mit Anschraubplatte

info@rollgroup.de  
www.rollgroup.de



- 450 - 2000kg
- Durchmesser 100 - 300mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyurethanrad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	44B TFP 150 P08	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	150
<b>Tragkraft in kg:</b>	800	<b>Radbreite in mm:</b>	60
<b>Plattengröße in mm:</b>	175 x 140	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	140 x 105
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	13,00	<b>Bauhöhe in mm:</b>	217
<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60	<b>Norm:</b>	EN 12532
<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore A 92	<b>EAN-Code:</b>	4250217331572

### Gehäusebeschreibung

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Radachse verschraubt

### Radbeschreibung

- Radkörper aus Guss
- Schmiernippel
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager

