

## Doppel-Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse



- 50kg
- Durchmesser 65mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad, Gleitlager
- harte Lauffläche für weiche Böden

### Technische Daten

---

|                               |                       |  |               |
|-------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 16A OUI 065 A03-10 GG | <b>Rad ø in mm:</b>                    | 65            |
|                               | RS                    |  |               |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 50                    | <b>Radbreite in mm:</b>                | 2x 7          |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 22,50                 | <b>Bauhöhe in mm:</b>                  | 67            |
| <b>Sackloch in mm:</b>        | 10                    | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b> | 10 : +40      |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12529              | <b>EAN-Code:</b>                       | 4250217360633 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b> | 58,00                 |  |               |

### Gehäusebeschreibung

---

- Gehäuse aus Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

### Radbeschreibung

---

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager ohne Distanzrohr