

## Lenkrolle mit Anschraubplatte und integriertem Stellfuß

info@rollgroup.de  
www.rollgroup.de



- 330 - 550kg
- Durchmesser 62 - 72mm
- Gehäuse aus Guss
- Polyamidrad, schwarz
- Gleitlager

### Technische Daten

|  |                       |  |               |
|--|-----------------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>                                | 53H OTO 062 P20-90x90 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 62            |
|  | RS                    |  |               |
| <b>Tragkraft in kg:</b>                            | 330                   | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 29            |
| <b>Plattengröße in mm:</b>                         | 90 x 90               | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>          | 70 x 70       |
| <b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 9,50                  | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>              | 46,00         |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>                              | 102                   | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217324444 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b>                      | 77,00                 |  |               |

### Gehäusebeschreibung

- Guss pulverbeschichtet
- Feststellfuß aus Gummi
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Rad aus Polyamid natur
- Gleitlager
- schwere Ausführung

