

Kunststoff-Lenkrolle mit Anschraubplatte

info@rollgroup.de
www.rollgroup.de



- 100kg
- Durchmesser 75 - 125mm
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Thermoplastisches Gummirad
- Präzisionskugellager rostfrei

Technische Daten

Bestellcode:	08L JPC 075 P04	Rad \varnothing in mm:	75
Tragkraft in kg:	100	Radbreite in mm:	30
Plattengröße in mm:	77 x 67	Schraubloch Abstand in mm:	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5
Schraubloch \varnothing in mm:	8,50	Ausladung Rolle in mm:	41,00
Bauhöhe in mm:	114	Temperaturbereich C° min / max:	-20 : +60
Norm:	EN 12530	Laufflächenhärte:	Shore A 87
EAN-Code:	4250217341441	Störkreisradius in mm:	79,00

Gehäusebeschreibung

- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Edelstahlkugellager als Kopflager
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager rostfrei

