

## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

info@rollgroup.de  
www.rollgroup.de



- 100 - 150kg
- Durchmesser 80 - 100mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- hitzebeständiges Kunststoffrad,  
Gleitlager

### Technische Daten

|  |                 |  |               |
|--|-----------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>                                | 31N OBO 080 P06 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 80            |
| <b>Tragkraft in kg:</b>                            | 100             | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 35            |
| <b>Plattengröße in mm:</b>                         | 105 x 80        | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>          | 76 / 80 x 60  |
| <b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 9,00            | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>              | 36,00         |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>                              | 104             | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -40 : +280    |
| <b>Norm:</b>                                       | EN 12532        | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217323478 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b>                      | 129,00          |  |               |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Rad aus Kunststoff
- hitzebeständig -40 °C bis +280 °C
- Gleitlager

