



## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

- 180 - 300kg
- Durchmesser 82 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	31N TIP 082 P06	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	82
<b>Tragkraft in kg:</b>	180	<b>Radbreite in mm:</b>	30
<b>Plattengröße in mm:</b>	105 x 80	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	76 / 80 x 60
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	9,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	36,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	105	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60
<b>Norm:</b>	EN 12532	<b>EAN-Code:</b>	4250217323676
<b>Störkreisradius in mm:</b>	129,00		

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager

