

## Lenkrolle mit Anschraubplatte

info@rollgroup.de  
www.rollgroup.de



- 15 - 40kg
- Durchmesser 25 - 50mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad
- Gleitlager ohne Distanzrohr

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	20L JPI 030 P20 34x48	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	30
<b>Tragkraft in kg:</b>	20	<b>Radbreite in mm:</b>	14
<b>Plattengröße in mm:</b>	34 x 48	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	22 x 36
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	5,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	16,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	36	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	10 : +40
<b>Norm:</b>	EN 12528	<b>EAN-Code:</b>	4250217360367

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt, leicht
- Schwenklager mit einfachem Kugelkranz

### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Gleitlager ohne Distanzrohr

